



**Caractéristiques Ledvance Projecteur LED High Mast Aluminium Noir 280W 36000lm 110X30D - 757 Blanc Froid | IP66 - Asymétrique - Excl. Driver**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 250928                                                        |
| EAN                          | 4099854196072                                                 |
| Code Fabricant               | 4099854196072                                                 |
| Marque                       | Ledvance                                                      |
| Nom du fabricant             | FLOODLIGHT HIGH MAST 300W LUMINAIRE HEAD 300W 757 ASYM 110X30 |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                                                         |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                                                        |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Puissance (W)                     | 280W             |
| Substitut (Watt)                  | 200              |
| Tension (V)                       | 345              |
| Dimmable                          | Non dimmable     |
| Code Couleur                      | 757 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 5700 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 70-79            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 36000lm          |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 120            |
| Angle de Diffusion (degrés) | 110x30         |
| Facteur de puissance        | >0.90          |
| Référence Article           | Projecteur LED |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Montage                        | Surface                                                         |
| Distribution Lumineuse         | Asymétrique                                                     |
| Indice de Protection           | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK10 - 20 Joule                                                 |
| Température de fonctionnement  | -40 to +50                                                      |
| Couleur du Luminaire           | Noir                                                            |
| Matériaux                      | Aluminium                                                       |
| Couleur du boîtier             | Noir                                                            |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours                                      |
| Gamme                          | High Mast                                                       |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 479 |
| Largeur (mm)  | 389 |
| Hauteur (mm)  | 243 |

## Informations du capteur Pourquoi choisir Lampdirect?

Type de capteur

Pas de détecteur



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

