



Specificaties Philips LED Floodlight  
Coreline BVP130 Grijs 182W 26000lm  
52x102D - 740 Koel Wit | IP66 -  
Asymmetrisch

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Artikelnummer              | 224624                 |
| EAN                        | 8718699096397          |
| Fabrikantcode              | 9639700                |
| Merk                       | Philips                |
| Fabrikantnaam              | BVP130 LED260-4S/740 A |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                 |
| Levensduur (uur)           | 75000                  |

## Technische Informatie

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Techniek               | LED Geïntegreerd |
| Watt                   | 182W             |
| Vervangt (Watt)        | 200              |
| Netspanning (Volt)     | 220-240          |
| Dimbaar                | Niet Dimbaar     |
| Kleurcode              | 740 Koel Wit     |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit    |
| Kleurweergave (Ra)     | 70-79            |
| Lichtkleur             | Wit              |
| Kleurinstelling        | Enkele kleur     |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 26000lm          |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 120               |
| Gradenbundel (graden)        | 52x102            |
| Powerfactor                  | >0.90             |
| Type product                 | LED Breedstralers |

## Armatuur Informatie

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| EOC8                     | 9639700                             |
| Montage                  | Opbouwmontage                       |
| Armatuur Aansluiting     | Kabel, 3-polig                      |
| Optische Afdekking       | Glas                                |
| Lichtdistributie         | Asymmetrisch                        |
| IP-Waarde                | IP66 - Volledig Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule                      |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 tot + 50                        |
| Kleur Armatuur           | Grijs                               |
| Behuizing                | Aluminium                           |
| Kleur behuizing          | Grijs                               |
| Product Serie            | CoreLine                            |

## Afmetingen

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 340 |
| Breedte (mm) | 422 |
| Hoogte (mm)  | 40  |

## Waarom Lampdirect?

Sensor Informatie Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa  **Offerte** op maat

Sensortype



Tot 7 jaar **all-in garantie**

Geen sensor



**Gemakkelijk** retourneren

