



Specificaties Philips LED Paneel CoreLine RC136B  
25/34W 3100-4300lm - 840 Koel Wit | 120x30cm -  
UGR <19 - Dali Dimbaar - Selecteerbaar Wattage -  
3 Uur Noodverlichting

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Artikelnummer              | 241092                                   |
| EAN                        | 8718699975524                            |
| Fabrikantcode              | 97552400                                 |
| Merk                       | Philips                                  |
| Fabrikantnaam              | RC136B 31S_37S_43S/840 PSD W30L120OCELB3 |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                                   |
| Levensduur (uur)           | 50000                                    |
| Product Serie              | RC136B                                   |

## Technische Informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Techniek               | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)        | 2x36                        |
| Watt                   | 34W                         |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                     |
| Dimbaar                | Dimbaar met Dali            |
| Kleurcode              | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur             | Wit                         |
| Kleurinstelling        | Enkele kleur                |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 4300lm                      |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 140               |
| IP-Waarde                    | IP20/IP44         |
| Slagvastheid (IK-waarde)     | IK03 - 0.35 Joule |
| Armatuur Aansluiting         | Kabel, 5-polig    |
| Inclusief Driver             | Ja                |
| Powerfactor                  | >0.90             |
| Type product                 | LED Panelen       |

## Armatuur Informatie

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| EOC8                    | 97552400                        |
| Montage                 | Inbouwmontage                   |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking      | PC (Polycarbonaat)              |
| Bedrijfstemperatuur     | -10 tot +40                     |
| Noodverlichting         | 3 uur Noodverlichting           |
| Kleur Armatuur          | Wit                             |
| Behuizing               | Staal                           |
| Kleur behuizing         | Wit                             |

## Afmetingen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Afmetingen LED Paneel | 120x30cm |
| Lengte (mm)           | 1197     |
| Breedte (mm)          | 297      |
| Hoogte (mm)           | 44       |



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat

## Sensor Informatie



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|



**Waarom Lampdirect?**